



## CARACTERISTIQUES

### PERFORMANCES

Armoire de distribution électrique modulaire 63A tétraphasée

- Armoire métallique avec poignées de transport et anneau de levage
- Portes sur charnières à fermeture 1 point avec serrure standard et cadénassable
- Alimentation générale sous coffret polyester transparent (double isolement)
- Degré de protection : IP 447

### DIMENSIONS

Armoire :

- Largeur : **458 mm**
- Hauteur : **920 mm**
- Profondeur : **400 mm**

Armoire + piètement :

- Hauteur : **1 320 mm**

### EQUIPEMENTS

- 1 connecteur mural 63A 5P CEE IP67 (mâle)
- 1 disjoncteur 4P 63A 'C' pour la protection générale
- 1 porte fusible 3P+N 2A pour la protection commande
- 1 voyant modulaire (L1, L2 et L3) des voyants
- 1 arrêt d'urgence à accrochage normalisé
- 1 voyant présence Tension
- 1 jeu de barres 63A pour l'alimentation des bandeaux

Bandeau 63A (2x32A 5P CEE + 6x10/16a 2P+T NF)

- 2 disjoncteurs 4P 32A 'C' pour la protection des prises 32A tétra
- 6 disjoncteurs 1P+N 'C' pour la protection des 6 prises mono
- 1 interrupteur différentiel 4P 63A/30mA pour la protection générale