

COFFRET 400A

Amperage

400A

Prises mono

**6 prises NF 16A 2P+T
230V IP44**

Prises tri

2 x 32A

Prise D'entree

1 x 63A



CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	Sicom (Vello)
Moteur	
Puissance	
Dimensions (lxLxh)	440 x 860 x 500

+ PRODUITS

EQUIPEMENTS

ENTREE :

- Entrée par coffret à bornes
- Montage sur bornes 250A 5P 400V

SORTIE :

- 2 prises CEE 125A 5P 400V IP67
- 2 prises CEE 63A 5P 400V IP67
- 2 prises CEE 32A 5P 400V IP44
- 6 prises NF 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION :

- 1 interrupteur général 400A 4P avec manette pour commande extérieure
- 2 interrupteurs différentiels 125A 4P 300mA type A
- 2 disjoncteurs différentiels 125A 3P+N 400V 15kA « C »
- 2 interrupteurs différentiels 63A 4P 300mA type A
- 2 disjoncteurs 63A 3P+N 400V 6kA « C »
- 1 interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
- 2 disjoncteurs 32A 3P+N 400V 6kA « C »
- 1 interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
- 3 disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA « C »

