

## COFFRET 400A

Amperage **400A**

Prises mono **6 prises NF 16A 2P  
+T 230V IP44**

Prises Tri + N **2 x 125A**

**2 x 63A**

**2 x 32A**



## CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	Sicom ( Vello )
Dimensions (lxLxh)	440 x 860 x 500

## + PRODUITS

### EQUIPEMENTS

#### ENTREE :

- Entrée par coffret à bornes
- Montage sur bornes 250A 5P 400V

#### SORTIE :

- 2 prises CEE 125A 5P 400V IP67
- 2 prises CEE 63A 5P 400V IP67
- 2 prises CEE 32A 5P 400V IP44
- 6 prises NF 16A 2P+T 230V IP44

#### PROTECTION :

- 1 interrupteur général 400A 4P avec manette pour commande extérieure
- 2 interrupteurs différentiels 125A 4P 30mA type A
- 2 disjoncteurs différentiels 125A 3P+N 400V 15kA « C »
- 2 interrupteurs différentiels 63A 4P 30mA type A
- 2 disjoncteurs 63A 3P+N 400V 6kA « C »
- 1 interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
- 2 disjoncteurs 32A 3P+N 400V 6kA « C »
- 1 interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
- 3 disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA « C »