

COFFRET 125A

Amperage **125A**

Prises mono **6 prises NF 16A 2P+T
230V IP44**

Prises tri **2 x 63A
2 x 32A
2 x 16A**

Prise d'entrée **1 x 125A**



CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	Sicom (Vello)
Dimensions (lxLxh)	560 x 560 x 1130 mm

+ PRODUITS

EQUIPEMENTS

ENTREE :

- Entrée par coffret à bornes
- Montage sur bornes 125A 5P 400V

SORTIE :

- 2 prises CEE 63A 5P 400V IP67
- 2 prises CEE 32A 5P 400V IP44
- 6 prises NF 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION :

- 1 interrupteur général 125A 4P avec manette pour commande extérieure
- 1 interrupteurs différentiels 125A 4P 30mA type A
- 2 interrupteurs différentiels 63A 4P 30mA type A
- 3 disjoncteurs 63A 3P+N 400V 6kA « C »
- 1 interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
- 2 disjoncteurs 32A 3P+N 400V 6kA « C »
- 1 interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
- 6 disjoncteurs 16A 2P 230V 6kA « C »