

HORA 130

Pression d'utilisation 2 à 10 Bar

Débit utilisé 30 L/H

Raccordement 6 x 8mm

Alimentation 230 V*



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Constructeur | Airskip |
| Modèle | Hora 130 |
| Alimentation | 230V ±15% ou option 24V CC |
| Consommation | 1 A |
| Raccordement | Tube de 6 x 8 mm |
| Température utilisation | -10°C à 40°C |
| Température stockage | -20°C à +50°C |
| Dimensions (L x l x h) | 370 x 298 x 131 mm |
| Protection | IP54 |
| Matière | caoutchouc |

+PRODUITS

- Mesure en continu du CO, CO2, O2, H2O et huile
- Faible débit d'analyse (30 litres/heure)
- Indication permanente des mesures sur écran monochrome
- Seuils réglables (ajustés suivant le décret du 8 avril 2013)
- Etalonnage des capteurs depuis l'écran de visualisation
- Contrôle du débit dans les cellules en permanence
- Chien de garde de tous les défauts et alarmes
- Traçabilité des mesures sur carte SD
- Coût de maintenance réduit
- Sécurité positive de tous les défauts
- Asservissement électrique pour alarme
- Asservissement pneumatique pour klaxon
- Déclenchement des alarmes en cas de coupure de courant
- Option mesure et alarme en manque de pression disponible
- Capteurs intégrés dans un bloc cellules interchangeable

| Capteurs | CO | CO2 | O2 | Hygrométrie | Vapeur Huile |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Technologie | Electrochimique | Infrarouge | Electrochimique | Polymère | Lampe Ionisation |
| Durée de vie | >.3ans | >5 ans | >2 ans | >3ans | 1 an |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2ans | 2ans | 1 an |
| Echelle | 100 ppm | 3000 ppm | 25% volume | +20 à -20°C | 0 à 20ppm 4 mg/m3 |
| Précision | 1% | 2% | 1% | 2°C | 5ppb |
| Linéarité | 1% | 1% | 1% | Linéaire | Linéaire |
| Temps de réponse (T90) | 35 secondes | 30 secondes | 12 secondes | 180 secondes | 5 secondes |

| Alarmes | CO | CO2 | O2 | Hygrométrie | Vapeur d'huile |
|--------------------|-----------------|---------|-----|-------------|----------------|
| | 5 ppm | 500 ppm | 20% | -11°C | 0,5mg/M3 |
| Asservissements | Coffret | | | | |
| Alarme pneumatique | 7 bar | | | | |
| Alarme électrique | 24 Volts/250 mA | | | | |