

## R 220 C 3



Puissance secours

**220 kVA**



Puissance continu

**200 kVA**



Intensité

**318 A**



Autonomie

**22 h**



## CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	SDMO
Moteur	JOHN DEERE 6068HFS86
Capacité réservoir carburant	860 L
Dimensions ( L x l x h )	3.52 x 1.19 x 2.12 m
Consommation à 75 % ( l/h )	37.60
à 50 % ( l/h )	26.10
Autonomie à 75 % ( h )	22
à 50 % ( h )	32
Poids en ordre de marche	3.59 t
Niveau de pression acoustique	@1m - 79 dB(A) @7m - 68 dB(A)

## + PRODUITS

- Conforme au CCTP ERDF
- Passage de fourches
- Respect normes européennes stage IIIa
- Démarrage automatique (Préchauffage moteur)
- Chargeur de batterie
- Bornier loueur (Remplissage automatique du réservoir)
- Crochet de levage
- Couplable (sur version couplable)
- Utilisation possible en Twin Pack (sur version couplable)
- Grande autonomie
- Vanne 3 voies
- Pack de prises :
  - 1 prise 230V domestique 10 / 16 A - 2 pôles + T
  - 1 prise 230V domestique 16 A - 2 pôles + T
  - 1 prise 400V industrielle 16 A - 3 pôles + N + T
  - 1 prise 400V industrielle 32 A - 3 pôles + N + T
  - 1 prise 400V industrielle 63 A - 3 pôles + N + T + contacteur
  - 1 prise 400V industrielle 125 A - 3 pôles + N + T + contacteur