

BASIC LINE

Longueur intérieure **5.22m**

Largeur intérieure **2.28m**

Hauteur sous plafond **2.27m**

Poids (à vide) **1200 kg**



CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Dimensions extérieures | |
| Longueur | 5.94 m |
| Largeur | 2.50 m |
| Hauteur | 2.70 m |
| Dimensions intérieures | |
| Longueur | 5.724 m |
| Largeur | 2.500 m |
| Hauteur | 2.270m |
| Surface | 13.07 m ² |
| Cadre | Pro I en acier laminés à froid et soudés, 4 coins de conteneurs soudés |
| Traverse de sol | en pro I Q s = 2.5 mm |
| Dimensions int. des passages de fourches | 352 x 85 mm |
| Passage de fourches | 950 mm |
| Toiture | tôle galvanisée avec double pli, épaisseur 0.60 mm |
| Matériau isolant | laine de verre 100 mm |
| Sol | |
| Matériau isolant | plaques de mousse polyuréthane |
| Épaisseur | 60 mm |
| Sol | plancher aggloméré 22mm |
| Revêtement de sol | PVC aux raccords soudés 1.5 mm |
| Élément muraux | Panneaux 45 mm d'épaisseur, couleur ext: gris clair (RAL7035), couleur int : blanc |
| Matériau isolant | Mousse polyuréthane 45 mm |
| Habillage intérieur | Tôle galvanisée et laquée 0.5 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Portes | Charnières à droite, ouverture vers l'ext., cade de porte métallique avec joint sur 3 côtés, battant de porte en tole +galvanisée et laquée des 2 cotés avec isolant polystyrène Hauteur passage : 875 x 2 125 mm |
| Dimensions | Ouverture de porte : 811 x 2 065 mm |
| Fenêtres | Cadre en PVC avec vitrage coloris blanc, oscillo-battante |
| Dimensions | 945 x 1 200 mm 4/16/4 mm vitrage isolant |
| Panneau électrique | |
| Tension | 230V / Monophasé |
| Fréquence | 50 Hz |
| Protection | interrupteur différentiel 63A / 0.03 bipolaire tableau de distribution, une rangée |
| Lumière | disjoncteur*, 10 A, bipolaire, 3 x 1.5 mm ² |
| Prises électriques | disjoncteur*, 13 A, bipolaire, 3 x 2.5 mm ² |
| Prise de courant | 2 prises simples |
| Eclairage | 1 rampe néon double avec vasque de protection et tube néon 2 x 36 W |

*caractéristique de déclenchement C

+ PRODUITS

- Marquage CE et certi cat GL
- Isolation thermique renforcée : sol 60mm mousse de polyuréthane/ laine de verre, Panneaux 45 mm mousse de polyuréthane, Toit 100 laine de verre
- Fenêtre PVC oscillobattante + porte acier