

GOLDLIFT 14.72 IIIS



Hauteur de travail 13.90m à 120kg 12.25m à 200kg



Déport de travail 6.76m à 120kg 5.42m à 200kg



Nombre de personnes max

2*

* 2 personnes à capacité 200 kg et 1 personne à capacité 120 kg



Poids de la nacelle

1.40 t





CARACTÉRISTIQUES


Constructeur	HINOWA
Modèle	LIGHTLIFT 14.72 IIIs
Moteur	HATZ 1B30-7CV
Energie	GNR - Secteur
Dimensions repliée (L x l x h)	4.02 x 1.48 x 2.07 m
Dimensions du panier (L x I x h)	1.33 x 0.77 m
Dimensions stabilisée (L x l x h)	2.81 x 2.90
Vitesse	1,5 km/h
Pression au sol - en travail	1.7 daN/cm2
- en transport	0.4 daN/cm
Rotation tourelle	360°
Pente franchissable	16°
·	·

+ PRODUITS

- Bi énergie
- Prise électrique monophasée 220V sur le panier avec interrupteurs différentiels
- Starter pour démarrage à froid sur le panier
- Limiteur de charge
- Double valve de blocage sur les stabilisateurs
- Système de stabilisation automatique
- Chenilles caoutchouc non marquantes
- Démarrage et arrêt moteur du panier
- Nivellement du panier par auto_compensation des vérins









GOLDLIFT 14.72 IIIS

ABAQUES

