

HRFW-60 STAGE V



Puissance secours

60 kVA

Puissance continu

60 kVA

Intensité

87 A

Autonomie

16 h



CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	HIMOINSA
Moteur	FPT_IVECO F34.TEVP01
Capacité réservoir carburant	216 l
Dimensions (L x l x h)	2.66 x 1.11 x 1.60 m
Consommation carburant (l/h)	13.9 l /h à 100% de charge 9.8 l/h à 70% de charge 7.2 l/h à 50% de charge
Autonomie (h)	16 h à 100% de charge 20 h à 70% de charge
Poids	1.69 t plein
Niveau de pression acoustique dB(A) à 7 m	62 dB

+ PRODUITS

- Motorisation Stage V (respect des dernières normes de pollution)
- Pas d'AD Blue
- Banc de charge intégré
- Capot insonorisé avec anneau central de levage
- Pack Enedis
- Pack Prises avec protection individuelle 30 mA :
 - 1 x 16A Mono 230V NF
 - 1 x 16A 400V Tetra
 - 1 x 32A 400V Tetra
 - 1 x 63A 400V Tetra Conforme NFC 15-100
 - 1 x 125A 400V Tetra Conforme NFC 15-100
- Vanne 3 voies



Matériel vert et innovant

Plus d'information sur salti.fr